



Service spécifique et personnalisé.



Engagement qualitatif et durable.



Hotline et SAV sur site.
Notre charte de qualité.



Gaz écologique et performant.



Engagement fort pour la nature.



Membre FPP.
Commission chauffage.
Signature DTP 10.



CARACTERISTIQUES

MODELE	VEGAPAC 55
Capacité bassin	≤ 55 m ³
Puissance de chauffage *	8.7 kW
Consommation *	1.6 kW
COP	5.43
Courant nominal	8.91 A
Puissance de chauffage **	6.6 kW
Consommation **	1.5 kW
Contrôleur intégré	Ecran LCD
Gaz	R32
Echangeur	Titane
Compresseur	Rotatif Panasonic
Mode	Chaud/Froid
Plage de fonctionnement	5°C ~ 40°C
Puissance acoustique	43 dB(A) à 3m
Alimentation	Mono 230V~/50 Hz
Câble d'alimentation	3G2.5 mm ²
Détendeur	Capillaire
Débit d'eau	3 m ³ /h
Raccordement hydraulique	PVC 32 ou 50 mm
Dimension unité	995/405/620 mm
Dimension carton	1070/420/650 mm
Poids net	56 kg
Poids brut	65 kg
Garantie toutes pièces	2 ans
Bâche d'hivernage	oui

* Test réalisé à 24°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.

** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.